

JLX25664G-580-PN 使用说明书

目 录

序号	内 容 标 题	页码
1	概述	2
2	字符型模块的特点	2
3	外形及接口引脚功能	3~5
4	基本原理	5~6
5	技术参数	6~7
6	时序特性	7~11
7	指令功能及硬件接口与编程案例	12~末页

1. 概述

晶联讯电子专注于液晶屏及液晶模块的研发、制造。所生产 JLX25664G-580 型液晶模块由于使用方便、显示清晰，广泛应用于各种人机交流面板。

JLX25664G-580 可以显示不大于 256×64 点阵单色图片，或显示 16 个 $\times 4$ 行=64 个的 16×16 点阵的汉字，或显示 32 个 $\times 4$ 行=128 个的 8×16 点阵的英文、数字、符号。或显示 42 个 $\times 8$ 行的 5×8 点阵的英文、数字、符号。

2. JLX25664G-580 图像型点阵液晶模块的特性

1.1 结构牢: LCD、背光;

1.2 IC 采用 ST75256, 功能强大, 稳定性好

1.3 功耗低: $1 - 100\text{mW}$ (不带背光 $1\text{mW} < 3.3\text{V}@0.3\text{mA}$), 带背光不大于 $100\text{mW} < 3.3\text{V}@30\text{mA}$);

1.4 显示内容:

- 256×64 点阵单色图片。

- 或显示 16 个 $\times 4$ 行=64 个的 16×16 点阵的汉字，按照 24×12 点阵汉字来计算可显示 10 字/行*10 行。

- 或显示 32 个 $\times 4$ 行=128 个的 8×16 点阵的英文、数字、符号。

- 或显示 42 个 $\times 8$ 行的 5×8 点阵的英文、数字、符号。;

- 可选用 16×16 点阵或其他点阵的图片来自编汉字也可配合晶联讯字库 IC (JLX-GB2312) 来显示汉字。

1.5 指令功能强;


1.6 接口简单方便: 可选 I^2C 总线、4 线 SPI 串口、6800 系列并口、8080 系列并口。

1.7 工作温度宽: $-20^\circ\text{C} - 70^\circ\text{C}$;

1.8 可靠性高。

3. 外形尺寸及接口引脚功能

3.1 外形尺寸图



3.2 模块的接口引脚功能

3.2.1 并行时接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能
1	NC		空脚
2	NC		空脚
3	NC		空脚
4	NC		空脚
5	LEDA	背光电源	供电电源正极
6	VSS	接地	0V
7	VDD	电路电源	供电电源正极
8	A0 (RS)	寄存器选择信号	H: 数据寄存器 0: 指令寄存器 (IC 资料上所写为“CD”)
9	RST	复位	低电平复位, 复位完成后, 回到高电平, 液晶模块开始工作
10	CS	片选	低电平片选
11	D7	I/O	数据总线 DB7
12	D6	I/O	数据总线 DB6
13	D5	I/O	数据总线 DB5
14	D4	I/O	数据总线 DB4
15	D3	I/O	数据总线 DB3
16	D2	I/O	数据总线 DB2
17	D1	I/O	数据总线 DB1
18	D0	I/O	数据总线 DB0
19	RD (E)	使能信号	6800 时序: 使能信号
20	WR	读/写	6800 时序: H: 读数据 L: 写数据

表 1: 模块并行接口引脚功能

3.2.2 四线串行时接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能
1	NC		空脚
2	NC		空脚
3	NC		空脚
4	NC		空脚
5	LEDA	背光电源	供电电源正极
6	VSS	接地	0V
7	VDD	电路电源	供电电源正极
8	A0 (RS)	寄存器选择信号	H: 数据寄存器 0: 指令寄存器 (IC 资料上所写为“CD”)
9	RST	复位	低电平复位, 复位完成后, 回到高电平, 液晶模块开始工作
10	CS	片选	低电平片选
11	D7	I/O	串行接口, 此引脚接 VDD
12	D6	I/O	串行接口, 此引脚接 VDD
13	D5	I/O	串行接口, 此引脚接 VDD
14	D4	I/O	串行接口, 此引脚接 VDD
15-17	D1-D3 (SDA)	I/O	串行数据
18	D0 (SC1)	I/O	串行时钟
19	RD (E)	使能信号	串行接口, 此引脚不用, 建议接 VDD
20	WR	读/写	串行接口, 此引脚不用, 建议接 VDD

表 2: 4 线 SPI 串行接口引脚功能

3.2.3 I²C 总线接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能
1	NC		空脚
2	NC		空脚
3	NC		空脚
4	NC		空脚
5	LEDA	背光电源	供电电源正极
6	VSS	接地	0V
7	VDD	电路电源	供电电源正极
8	A0 (RS)	寄存器选择信号	I ² C 接口，此引脚接 VDD
9	RST	复位	低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工作
10	CS	片选	I ² C 接口，此引脚接 VSS
11	D7	I/O	I ² C 接口，引脚接从属地址 VSS
12	D6	I/O	I ² C 接口，引脚接从属地址 VSS
13	D5	I/O	I ² C 接口，引脚接 VDD
14	D4	I/O	I ² C 接口，引脚接 VDD
15-17	D1~D3 (SDA)	I/O	串行数据 (D1、D2、D3 短接一起作为 SDA)
18	D0 (SCL)	I/O	串行时钟 (SCL)
19	E (RD)	使能信号	I ² C 接口，此引脚接 VDD
20	RW (WR)	读、写	I ² C 接口，此引脚接 VDD

表 3：I²C 总线接口引脚功能


4. 基本原理

4.1 液晶屏 (LCD)

在 LCD 上排列着 256×64 点阵, 256 个列信号与驱动 IC 相连, 64 个行信号也与驱动 IC 相连, IC 邦定在 LCD 玻璃上 (这种加工工艺叫 COG)。

4.2 工作电图:

图 1 是 JLX25664G-580 图像点阵型模块的电路框图, 它由驱动 IC ST75256 及几个电阻电容组成。



5. 技术参数

5.1 最大极限参数（超过极限参数则会损坏液晶模块）

名称	符号	标准值			单位
		最小	典型	最大	
电路电源	VDD - VSS	-0.3		7.0	V
LCD 驱动电压	V0 - XV0	VDD - 13.5		18	V
静电电压		-	-	100	V
工作温度		-20		+70	°C
储存温度		-30		+80	°C

表 5: 最大极限参数

5.2 直流 (DC) 参数

选择 3.3V 供电的方式:

名称	符号	测试条件	标准值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
工作电压	VIN	3.3V 供电	1.7	3.3	3.4	V
输入高电平	VIH	-	2.2		VDD	V
输入低电平	VIO	-	-0.3		0.6	V
输出高电平	VOH	IOH = 0.2mA	2.4		-	V
输出低电平	V00	I00 = 1.2mA	-		0.4	V
模块工作电流	IDD	VDD = 3.3V	-		0.3	mA
背光工作电流	ILED	VLED=3.0V	32	60	80	mA

表 6: 直流 (DC) 参数

6. 读写时序特性（AC 参数）

6.1 4 线 SPI 串行接口写时序特性（AC 参数）




图 3. 从 CPU 写到 ST75256 (Writing Data from CPU to ST75256)

表 7. 写数据到 ST75256 的时序要求


项 目	符 号	测试条件	极限值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
4线 SPI串口时钟周期 (4-line SPI Clock Period)	tSCYC	引脚: SCL	80	--	--	ns
保持SCK高电平脉宽 (SCL "H" pulse width)	tSHW		30	--	--	ns
保持SCLK低电平脉宽 (SCL "L" pulse width)	tSLW		30	--	--	ns
地址建立时间 (Address setup time)	tSAS	引脚: A0	20	--	--	ns
地址保持时间 (Address hold time)	tSAH		20	--	--	ns
数据建立时间 (Data setup time)	tSDS	引脚: SID	20	--	--	ns
数据保持时间 (Data hold time)	tSDH		20	--	--	ns
片选信号建立时间 (CS-SCL time)	tCSS	引脚: CSB	20	--	--	ns
片选信号保持时间 (CS-SCL time)	tCSH		20	--	--	ns

VDD = 1.8~3.3V±5%, Ta = -30~85℃

输入信号的上升和下降时间（TR，TF）在 15 纳秒或更少的规定。

所有的时间，用 20%和 80%作为标准规定的测定。

6.2 6800 时序并行接口的时序特性（AC 参数）



从 CPU 写到 ST75256 (Writing Data from CPU to ST75256)

图 4. 写数据到 ST75256 的时序要求（6800 系列 MPU）

表 8. 读写数据的时序要求

项 目	符 号	名 称	极 限 值			单 位
			MIN	TYPE	MAX	
地址保持时间	A0	tAH6	20		—	ns
地址建立时间		tAW6	0		—	ns
系统循环时间	E	tCYC6	160		—	ns
使能“低”脉冲宽度		tEWLW	70		—	ns
使能“高”脉冲宽度		tEWHW	70		—	ns
写数据建立时间	DB[7: 0]	tDS6	15		—	ns
写数据保持时间		tDH6	15		—	ns

VDD =1.8~3.3V±5%, Ta = -30~85℃

输入信号的上升时间和下降时间（TR，TF）是在 15 纳秒或更少的规定。当系统循环时间非常快，


（TR + TF）≤（tcyc6 - tewlw - tewhw）指定。

所有的时间，用 20%和 80%作为参考指定的测定。

tewlw 指定为重叠的 CSB “H” 和 “L” 。

R / W 信号总是 “H”

6.3 8080 时序并行接口的时序特性（AC 参数）



从 CPU 写到 ST75256（Writing Data from CPU to ST75256）

图 4. 写数据到 ST75256 的时序要求（8080 系列 MPU）

表 8. 读写数据的时序要求

项 目	符 号	名 称	极 限 值			单 位
			MIN	TYPE	MAX	
地址保持时间	A0	tAH8	20		--	ns
地址建立时间		tAW8	0		--	ns
系统循环时间	/WR	tCYC8	160		--	ns
使能“低”脉冲宽度		tCCLW	70		--	ns
使能“高”脉冲宽度		tCCHW	70		--	ns
写数据建立时间	DB	tDS8	15		--	ns
写数据保持时间		tDH8	15		--	ns

VDD =1.8~3.3V±5%, Ta = -30~85℃


输入信号的上升时间和下降时间（TR，TF）是在 15 纳秒或更少的规定。当系统循环时间非常快，

（TR + TF）≤（tcyc8 - tcclw - tcchw）指定。

所有的时间，用 20%和 80%作为参考指定的测定。

tcclw 被指定为“L”之间的重叠 CSB 和/ WR 处于“L”级

6.3 I²C 接口的时序特性（AC 参数）



从 CPU 写到 ST75256（Writing Data from CPU to ST75256）

图 4. 写数据到 ST75256 的时序要求（I²C 系列 MPU）

表 8. 读写数据的时序要求

项 目	符 号	名 称	极限值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
SCL时钟频率	CSL	FSCLK	—		400	kUZ
SCL时钟的低周期	CSL	TLOW	1.3		—	us
SCL时钟周期	CSL	THIGH	0.6		—	us
数据保持时间	SDA	TSU;Data	0.1		—	ns
数据建立时间	SDA	THD;Data	0		0.9	us
SCL，SDA 的上升时间	SCL	TR	20+0.1Cb		300	ns
SCL，SDA 下降时间	SCL	TF	20+0.1Cb		300	ns
每个总线为代表的电容性负载		Cb	—		400	pF
一个重复起始条件设置时间	SDA	TSU;SUA	0.6		—	us
启动条件的保持时间	SDA	THD;STA	0.6		—	us
为停止条件建立时间		TSU;STO	0.6		—	us
容许峰值宽度总线		TSW	—		50	ns
开始和停止条件之间的总线空闲时间	SCL	TBUF	0.1			us

所有的时间，用 20%和 80%作为标准规定的测定。

这是推荐的操作 I C 接口与 VDD1 高于 2.6V。

6.4 电源启动后复位的时序要求（RESET CONDITION AFTER POWER UP）：




图 5：电源启动后复位的时序

表 6：电源启动后复位的时序要求

项 目	符 号	测试条件	极限值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
复位时间	T_{RW}		---	---	1	us
复位保持低电平的时间	T_{RD}	引脚： RESET, WR	1	---	---	ms

7. 指令功能：
7.1 指令表

INSTRUCTION	A0	R/W	COMMAND BYTE								DESCRIPTION
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
1.Extension Command	0	0	0	0	1	1	EXT1	0	0	EXT0	Set extension instruction
Ext[1:0]=0,0 (Extension Command 1)											
2.Display ON/OFF	0	0	1	0	1	0	1	1	1	DSP	Set LCD display DSP=0: Display off DSP=1: Display on
3.Inverse Display	0	0	1	0	1	0	0	1	1	INV	Set inverse display INV=0: Normal display INV=1: Inverse display
4.All Pixel ON/OFF	0	0	0	0	1	0	0	0	1	AP	Set all pixel on mode AP=0: All pixel off mode AP=1: All pixel on mode
5.Display Control	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	Set display control CLD :Set CL dividing ratio DT[7:0] : Set the number of duty LF[4:0] : Set N-line inversion counter FI : Set the inversion type of frame at the end of common scan cycle
	1	0	0	0	0	0	0	CLD	0	0	
	1	0	DT7	DT6	DT5	DT4	DT3	DT2	DT1	DT0	
	1	0	0	0	LF4	FI	LF3	LF2	LF1	LF0	
6.Power Save	0	0	1	0	0	1	0	1	0	SLP	Set power save mode SLP=0: Sleep out mode SLP=1: Sleep in mode
7.Set Page Address	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	Set page address Starting page address: 00h≤YS≤28h Ending page address: YS≤YE≤28h
	1	0	YS7	YS6	YS5	YS4	YS3	YS2	YS1	YS0	
	1	0	YE7	YE6	YE5	YE4	YE3	YE2	YE1	YE0	
8.Set Column Address	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	Set column address Starting column address: 00h≤XS≤FFh Ending column address: XS≤XE≤FFh
	1	0	XS7	XS6	XS5	XS4	XS3	XS2	XS1	XS0	
	1	0	XE7	XE6	XE5	XE4	XE3	XE2	XE1	XE0	
9.Data Scan Direction	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	Set normal/ inverse display of address and address scan direction
	1	0	0	0	0	0	0	MV	MX	MY	
10.Write Data	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	Write data to DDRAM
	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
11.Read Data	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	Read data from DDRAM (Only for parallel interface and I ² C)
	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
12.Partial In	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	Set partial area Starting partial display address: 00h≤PTS≤A1h Ending partial display address: 00h≤PTE≤A1h
	1	0	PTS7	PTS6	PTS5	PTS4	PTS3	PTS2	PTS1	PTS0	
	1	0	PTE7	PTE6	PTE5	PTE4	PTE3	PTE2	PTE1	PTE0	

INSTRUCTION	A0	R/W	COMMAND BYTE								DESCRIPTION
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
13. Partial Out	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	Exit the partial mode
14. Read/Modify/Write In	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	Enable read modify write
15. Read/Modify/Write Out	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	Disable read modify write
16. Scroll Area	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Set scroll area TL[7:0] : Set top line address BL[7:0] : Set bottom line address NSL[7:0] : Number of specified line SCM[1:0] : Area scroll mode
	1	0	TL7	TL6	TL5	TL4	TL3	TL2	TL1	TL0	
	1	0	BL7	BL6	BL5	BL4	BL3	BL2	BL1	BL0	
	1	0	NSL7	NSL6	NSL5	NSL4	NSL3	NSL2	NSL1	NSL0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	SCM1	SCM0	
17. Set Start Line	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	Set scroll start address $00h \leq SL \leq A1h$
	1	0	SL7	SL6	SL5	SL4	SL3	SL2	SL1	SL0	
18. OSC ON	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	Turn on the internal oscillator
19. OSC OFF	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	Turn off the internal oscillator
20. Power Control	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Power circuit operation VB=0: OFF, VB=1: ON VF=0: OFF, VF=1: ON VR=0: OFF, VR=1: ON
	1	0	0	0	0	0	VB	0	VF	VR	
21. Set Vop	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Set Vop
	1	0	0	0	Vop5	Vop4	Vop3	Vop2	Vop1	Vop0	
	1	0	0	0	0	0	0	Vop8	Vop7	Vop6	
22. Vop Control	0	0	1	1	0	1	0	1	1	VOL	Control Vop VOL=0: Vop increase one step VOL=1: Vop decrease one step
23. Read Register Mode	0	0	0	1	1	1	1	1	0	REG	Set read register mode REG=0: read the register value of Vop[5:0] REG=1: read the register value of Vop[8:6]
24. Nop	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	No operation
25. Read Status (Parallel and I ² C)	0	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Read status byte (Parallel and I ² C)
26. Read Status (4-Line and 3-Line SPI)	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Read status byte (4-Line and 3-Line SPI)
	0	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
27. Data Format Select	0	0	0	0	0	0	1	DO	0	0	DO=0: LSB on bottom (Default) DO=1: LSB on top
28. Display Mode	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	Set display mode DM=0 : Mono (Default) DM=1 : 4Gray Scale Mode
	1	0	0	0	0	1	0	0	0	DM	

INSTRUCTION	A0	R/W	COMMAND BYTE								DESCRIPTION
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
29.Set ICON	0	0	0	1	1	1	0	1	1	ICON	Enable/Disable ICON RAM ICON=1 ; Enable ICON RAM ICON=0 ; Disable ICON RAM
30.Set Master/Slave	0	0	0	1	1	0	1	1	1	MS	Select Master or Slave mode MS=0 ; CMD for Master (Default) MS=1 ; CMD for Slave
Ext[1:0]=0,1 (Extension Command 2)											
31.Set Gray Level	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Set gray scale level GL[4:0]: Set Light Gray Level GD[4:0]: Set Dark Gray Level
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	GL4	GL3	GL2	GL1	GL0	
	1	0	0	0	0	GL4	GL3	GL2	GL1	GL0	
	1	0	0	0	0	GL4	GL3	GL2	GL1	GL0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	GD4	GD3	GD2	GD1	GD0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	GD4	GD3	GD2	GD1	GD0	
	1	0	0	0	0	GD4	GD3	GD2	GD1	GD0	
	1	0	0	0	0	GD4	GD3	GD2	GD1	GD0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.Analog Circuit Set	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	Set analog circuit BE[1:0]: Booster efficiency set BS[2:0]: Set bias ratio
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	BE1	BE0	
	1	0	0	0	0	0	0	BS2	BS1	BS0	
33.Booster Level	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	Set booster level BST=0 : X8 BST=1 : X10
	1	0	1	1	1	1	1	0	1	BST	
34. Driving Select	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DS	Power type DS=0: Internal (Default) DS=1 :External
35.Auto Read Control	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	Set auto-read instruction XARD=0: Enable auto read XARD=1: Disable auto read
	1	0	1	0	0	XARD	1	1	1	1	
36.OTP WR/RD Control	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	OTP WR/RD control WR/RD=0: Enable OTP read WR/RD=1: Enable OTP write
	1	0	0	0	WR/RD	0	0	0	0	0	
37.OTP Control Out	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	OTP control out
38.OTP Write	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	OTP write

INSTRUCTION	A0	R/W	COMMAND BYTE								DESCRIPTION
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
39.OTP Read	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	OTP read
40.OTP Selection Control	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	OTP selection control Ctrl=1: Disable OTP Selection Ctrl=0: Enable OTP Selection
	1	0	1	Ctrl	0	1	1	0	0	1	
41.OTP Programming Setting	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	OTP programming setting
	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
42.Frame Rate	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	Frame rate setting in different temperature range
	1	0	0	0	0	FRA4	FRA3	FRA2	FRA1	FRA0	
	1	0	0	0	0	FRB4	FRB3	FRB2	FRB1	FRB0	
	1	0	0	0	0	FRC4	FRC3	FRC2	FRC1	FRC0	
	1	0	0	0	0	FRD4	FRD3	FRD2	FRD1	FRD0	
43.Temperature Range	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	Temperature range setting
	1	0	0	TA6	TA5	TA4	TA3	TA2	TA1	TA0	
	1	0	0	TB6	TB5	TB4	TB3	TB2	TB1	TB0	
	1	0	0	TC6	TC5	TC4	TC3	TC2	TC1	TC0	
44.Temperature Gradient Compensation	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	Set temperature gradient compensation coefficient
	1	0	MT13	MT12	MT11	MT10	MT03	MT02	MT01	MT00	
	1	0	MT33	MT32	MT31	MT30	MT23	MT22	MT21	MT20	
	1	0	MT53	MT52	MT51	MT50	MT43	MT42	MT41	MT40	
	1	0	MT73	MT72	MT71	MT70	MT63	MT62	MT61	MT60	
	1	0	MT93	MT92	MT91	MT90	MT83	MT82	MT81	MT80	
	1	0	MTB3	MTB2	MTB1	MTB0	MTA3	MTA2	MTA1	MTA0	
	1	0	MTD3	MTD2	MTD1	MTD0	MTC3	MTC2	MTC1	MTC0	
	1	0	MTF3	MTF2	MTF1	MTF0	MTE3	MTE2	MTE1	MTE0	
Ext[1:0]=1,0(Extension Command 3)											
45.Set ID	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	Set ID
	1	0	ID7	ID6	ID5	ID4	ID3	ID2	ID1	ID0	
46 Read ID	0	0	0	1	1	1	1	1	1	RID	Read ID RID=1 ; Enable RID=0 ; Disable
Ext[1:0]=1,1(Extension Command 4)											
47.Enable OTP	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	Enable OTP EOTP =0 ; Disable (Default) EOTP =1 ; Enable
	1	0	0	0	0	EOTP	0	0	0	0	


表 8. 指令表

请详细参考 IC 资料“ST75256.PDF”。


7.2 点阵与 DD RAM 地址的对应关系

请留意页的定义: PAGE, 与平时所讲的“页”并不是一个意思, 在此表示 8 个行就是一个“页”, 一个 256*64 点阵的屏分为 8 个“页”, 从第 0“页”到第 7“页”。

DB7—DB0 的排列方向: 数据是从下向上排列的。最低位 D0 是在最上面, 最高位 D7 是在最下面。每一位 (bit) 数据对应一个点阵, 通常“1”代表点亮该点阵, “0”代表关掉该点阵。如下图所示:



下图摘自 ST75256 IC 资料，可通过“ST75256.PDF”之第 33 页获取最佳效果。



		Column Address															
		MX=0								MX=1							
		00h	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	0Ah	0Bh	0Ch	0Dh	0Eh	0Fh
		00h	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	0Ah	0Bh	0Ch	0Dh	0Eh	0Fh
Mono	Page Address																
	00h	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00	01	02	03	04	05	06
	01h	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00	01	02	03	04	05	06
	02h	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00	01	02	03	04	05	06
	03h	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00	01	02	03	04	05	06
	04h	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00	01	02	03	04	05	06
	05h	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00	01	02	03	04	05	06
	06h	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00	01	02	03	04	05	06
	07h	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00	01	02	03	04	05	06
	10h	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00	01	02	03	04	05	06
	11h	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00	01	02	03	04	05	06
	12h	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00	01	02	03	04	05	06
	13h	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00	01	02	03	04	05	06
	14h	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00	01	02	03	04	05	06

COM PAD			
DO=0	DO=1	DO=0	DO=1
COM0	COM7	COM160	X
COM1	COM6	COM161	X
COM2	COM5	X	X
COM3	COM4	X	X
COM4	COM3	X	X
COM5	COM2	X	X
COM6	COM1	X	COM161
COM7	COM0	X	COM160
COM8	COM15	COM152	COM159
COM9	COM14	COM153	COM158
COM10	COM13	COM154	COM157
COM11	COM12	COM155	COM156
COM12	COM11	COM156	COM155
COM13	COM10	COM157	COM154
COM14	COM9	COM158	COM153
COM15	COM8	COM159	COM152
COM16	COM23	COM144	COM151
COM17	COM22	COM145	COM150
COM18	COM21	COM146	COM149
COM19	COM20	COM147	COM148
COM20	COM19	COM148	COM147
COM21	COM18	COM149	COM146
COM22	COM17	COM150	COM145
COM23	COM16	COM151	COM144
COM24	COM31	COM136	COM143
COM25	COM30	COM137	COM142
COM26	COM29	COM138	COM141
COM27	COM28	COM139	COM140
COM28	COM27	COM140	COM139
COM29	COM26	COM141	COM138
COM30	COM25	COM142	COM137
COM31	COM24	COM143	COM136
COM32	COM39	COM128	COM135
COM33	COM38	COM129	COM134
COM34	COM37	COM130	COM133
COM35	COM36	COM131	COM132
COM36	COM35	COM132	COM131
COM37	COM34	COM133	COM130
COM38	COM33	COM134	COM129
COM39	COM32	COM135	COM128
COM40	COM47	COM120	COM127
COM41	COM46	COM121	COM126
COM42	COM45	COM122	COM125
COM43	COM44	COM123	COM124
COM44	COM43	COM124	COM123
COM45	COM42	COM125	COM122
COM46	COM41	COM126	COM121
COM47	COM40	COM127	COM120
COM48	COM35	COM112	COM119
COM49	COM34	COM113	COM118
COM50	COM33	COM114	COM117
COM51	COM32	COM115	COM116
COM52	COM31	COM116	COM115
COM53	COM30	COM117	COM114
COM54	COM49	COM118	COM113
COM55	COM48	COM119	COM112
COM56	COM47	COM120	COM111
COM57	COM46	COM121	COM110
COM58	COM45	COM122	COM109
COM59	COM44	COM123	COM108
COM60	COM43	COM124	COM107
COM61	COM42	COM125	COM106
COM62	COM41	COM126	COM105
COM63	COM40	COM127	COM104
MY=0	MY=0	MY=1	MY=1
COM130	COM133	COM34	COM37
COM131	COM132	COM35	COM36
COM132	COM131	COM36	COM35
COM133	COM130	COM37	COM34
COM134	COM129	COM38	COM33
COM135	COM128	COM39	COM32
COM136	COM148	COM24	COM31
COM137	COM147	COM25	COM30
COM138	COM146	COM26	COM29
COM139	COM145	COM27	COM28
COM140	COM144	COM28	COM27
COM141	COM143	COM29	COM26
COM142	COM142	COM30	COM25
COM143	COM141	COM31	COM24
COM144	COM140	COM32	COM23
COM145	COM139	COM33	COM22
COM146	COM138	COM34	COM21
COM147	COM137	COM35	COM20
COM148	COM136	COM36	COM19
COM149	COM135	COM37	COM18
COM150	COM134	COM38	COM17
COM151	COM133	COM39	COM16
COM152	COM132	COM40	COM15
COM153	COM131	COM41	COM14
COM154	COM130	COM42	COM13
COM155	COM129	COM43	COM12
COM156	COM128	COM44	COM11
COM157	COM127	COM45	COM10
COM158	COM126	COM46	COM9
COM159	COM125	COM47	COM8
COM160	COM124	COM48	COM7
COM161	COM123	COM49	COM6
X	X	COM1	COM5
X	X	COM2	COM4
X	X	COM3	COM3
X	X	COM4	COM2
X	X	COM5	COM1
X	COM161	COM6	COM0
X	COM160	COM7	COM0

7.3 初始化方法

用户所编的显示程序, 开始必须进行初始化, 否则模块无法正常显示, 过程请参考程序

点亮液晶模块的步骤

硬件准备:
开发板 (或专门设计的主板)、单片机、电源、连接线、仿真器或程序下载器 (又名烧录器)

正确地接线
根据说明书正确地与开发板连接, 连接的线包括: 液晶模块电源线、背光电源线、IO端口 (接口)
IO端口包括: 并口时: CS、RESET、RW、E、RS、D0--D7, 串口时: CS、SCLK、SDA、RESET、RS

编写软件
背光给合适的直流电可以点亮, 但液晶屏里面没有程序, 只给电不能让液晶屏显示 (我们通常说“点亮”), 程序须另外编写, 并烧录 (下载) 到单片机里液晶模块才能工作。

7.4 程序举例:

7.4.1 串行接口

液晶模块与 MPU (以 8051 系列单片机为例) 接口图如下:




图 8. 串行接口

7.5.2 以下是串行接口例程序

```
/* 液晶模块型号: JLX25664G-580
   串行接口
   驱动 IC 是: ST75256
   版权所有: 晶联讯电子: 网址 http://www.jlxlcd.cn;
*/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <chinese_code.h>

sbit lcd_cs1 = P3^2; //CS
sbit reset = P1^1; //RST
sbit lcd_sclk = P1^2; //串行时钟
sbit lcd_rs = P3^1; //RS
sbit lcd_sid = P1^3; //串行数据
sbit key = P2^0; //按键

#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

/*延时: 1 毫秒的 i 倍*/
void delay(int i)
{
    int j, k;
    for(j=0; j<i; j++)
        for(k=0; k<110; k++);
}

/*延时: 1us 的 i 倍*/
void delay_us(int i)
{
    int j, k;
    for(j=0; j<i; j++)
        for(k=0; k<1; k++);
}

/*等待一个按键, 我的主板是用 P2.0 与 GND 之间接一个按键*/
void waitkey()
{
    repeat:
        if (key==1) goto repeat;
        else delay(2000);
}

//写指令到 LCD 模块
void transfer_command_lcd(int data1)
{
    char i;
    lcd_cs1=0;
    lcd_rs=0;
    for(i=0; i<8; i++)
    {
        lcd_sclk=0;
        if(data1&0x80) lcd_sid=1;
        else lcd_sid=0;
    }
}
```

```
        lcd_sclk=1;
        data1<<=1;
    }
    lcd_cs1=1;
}
```

//写数据到LCD 模块

```
void transfer_data_lcd(int data1)
{
    char i;
    lcd_cs1=0;
    lcd_rs=1;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        lcd_sclk=0;
        if(data1&0x80) lcd_sid=1;
        else lcd_sid=0;
        lcd_sclk=1;
        data1<<=1;
    }
    lcd_cs1=1;
}
```

void initial_lcd()

```
{
    reset=0;
    delay(100);
    reset=1;
    delay(100);

    transfer_command_lcd(0x30); //EXT=0
    transfer_command_lcd(0x94); //Sleep out
    transfer_command_lcd(0x31); //EXT=1
    transfer_command_lcd(0xD7); //Autoread disable
    transfer_data_lcd(0X9F); //

    transfer_command_lcd(0x32); //Analog SET
    transfer_data_lcd(0x00); //OSC Frequency adjustment
    transfer_data_lcd(0x01); //Frequency on booster capacitors->6KHz
    transfer_data_lcd(0x05); //Bias=1/9

    transfer_command_lcd(0x20); // Gray Level
    transfer_data_lcd(0x01);
    transfer_data_lcd(0x03);
    transfer_data_lcd(0x05);
    transfer_data_lcd(0x07);
    transfer_data_lcd(0x09);
    transfer_data_lcd(0x0b);
    transfer_data_lcd(0x0d);
    transfer_data_lcd(0x10);
    transfer_data_lcd(0x11);
    transfer_data_lcd(0x13);
    transfer_data_lcd(0x15);
    transfer_data_lcd(0x17);
    transfer_data_lcd(0x19);
    transfer_data_lcd(0x1b);
    transfer_data_lcd(0x1d);
    transfer_data_lcd(0x1f);
}
```

```
transfer_command_lcd(0x30); //EXT1=0, EXT0=0, 表示选择了“扩展指令表 1”
transfer_command_lcd(0x75); //页地址设置
transfer_data_lcd(0x00); //起始页地址: YS=0x00
transfer_data_lcd(0x1f); //结束页地址: YE=0x1F 每 4 行为一页, 第 0~3 行为第 0 页, 第 124~
127 行为第 31 页 (31=0x1f)
transfer_command_lcd(0x15); //列地址设置
transfer_data_lcd(0x00); //起始列地址: XS=0
transfer_data_lcd(0xff); // 结束列地址: XE=256 (0xff)

transfer_command_lcd(0xBC); //Data scan direction
transfer_data_lcd(0x00); //MX. MY=Normal
transfer_data_lcd(0xA6);

transfer_data_lcd(0x0c); //数据格式, 如果设为 0x0C: 表示选择 LSB (DB0) 在顶, 如果设为 0x08:
表示选择 LSB (DB0) 在底

transfer_command_lcd(0xCA); //显示控制
transfer_data_lcd(0x00); //设置 CL 驱动频率: CLD=0
transfer_data_lcd(0x3F); //占空比: Duty=64
// transfer_data_lcd(0x7F); //占空比: Duty=128
transfer_data_lcd(0x20); //N 行反显: Nline=off

transfer_command_lcd(0xF0); //显示模式
transfer_data_lcd(0x10); //如果设为 0x11: 表示选择 4 灰度级模式, 如果设为 0x10: 表示选择
黑白模式

transfer_command_lcd(0x81); //设置对比度, “0x81” 不可改动, 紧跟着的 2 个数据是可改的, 但“先
微调后粗调”这个顺序别乱了
transfer_data_lcd(0x12); //对比度微调, 可调范围 0x00~0x3f, 共 64 级
transfer_data_lcd(0x02); //对比度粗调, 可调范围 0x00~0x07, 共 8 级

transfer_command_lcd(0x20); //Power control
transfer_data_lcd(0x0B); //D0=regulator ; D1=follower ; D3=booste, on:1 off:0
delay_us(100);

transfer_command_lcd(0xAF); //打开显示
}

/*写 LCD 行列地址: X 为起始的列地址, Y 为起始的行地址, x_total, y_total 分别为列地址及行地址的起点到
终点的差值 */
void lcd_address(int x, int y, x_total, y_total)
{
    x=x-1;
    y=y-1;

    transfer_command_lcd(0x15); //Set Column Address
    transfer_data_lcd(x);
    transfer_data_lcd(x+x_total-1);

    transfer_command_lcd(0x75); //Set Page Address
    transfer_data_lcd(y);
    transfer_data_lcd(y+y_total-1);
    transfer_command_lcd(0x30);
    transfer_command_lcd(0x5c);
}
```

```

/*清屏*/
void clear_screen()
{
    int i, j;
    lcd_address(0, 0, 256, 34);
    for(i=0; i<34; i++)
    {
        for(j=0; j<256; j++)
        {
            transfer_data_lcd(0x00);
        }
    }
}

void test(int x, int y)
{
    int i, j;
    lcd_address(x, y, 256, 16);

    for(i=0; i<16; i++)
    {
        for(j=0; j<256; j++)
        {
            transfer_data_lcd(0xff);
        }
    }
}

//写入一组 16x16 点阵的汉字字符串（字符串表格中需含有此字）
//括号里的参数：（页，列，汉字字符串）
void display_string_16x16(uchar column, uchar page, uchar *text)
{
    uchar i, j, k;
    uint address;
    j=0;
    while(text[j] != '\0')
    {
        i=0;
        address=1;
        while(Chinese_text_16x16[i] > 0x7e)
        {
            if(Chinese_text_16x16[i] == text[j])
            {
                if(Chinese_text_16x16[i+1] == text[j+1])
                {
                    address=i*16;
                    break;
                }
            }
            i += 2;
        }
        if(column > 255)
        {
            column=0;
            page+=2;
        }
        if(address != 1)
        {

```

```
        lcd_address(column, page, 16, 2);
        for(k=0;k<2;k++)
        {
            for(i=0;i<16;i++)
            {
                transfer_data_lcd(Chinese_code_16x16[address]);
                address++;
            }
        }
        j +=2;
    }
    else
    {
        lcd_address(column, page, 16, 2);
        for(k=0;k<2;k++)
        {
            for(i=0;i<16;i++)
            {
                transfer_data_lcd(0x00);
            }
        }
        j++;
    }
    column+=16;
}
```

/*显示 32*32 点阵的汉字或等同于 32*32 点阵的图像*/
void disp_32x32(int x, int y, uchar *dp)

```
{
    int i, j;
    lcd_address(x, y, 32, 4);
    for(i=0;i<4;i++)
    {
        for(j=0;j<32;j++)
        {
            transfer_data_lcd(*dp);
            dp++;
        }
    }
}
```

/*显示 172*104 点阵的图像*/

```
void disp_256x64(int x, int y, char *dp)
{
    int i, j;
    lcd_address(x, y, 256, 8);
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        for(j=0;j<256;j++)
        {
            transfer_data_lcd(*dp);
            dp++;
        }
    }
}
```

```
//-----
void main ()
{
    initial_lcd();                //对液晶模块进行初始化设置
    while(1)
    {
        clear_screen();          //清屏
        disp_256x64(1, 1, bmp8); //显示一幅 256*64 点阵的黑白图。
        waitkey();
        clear_screen();          //清屏
        disp_256x64(1, 1, bmp1); //显示一幅 256*64 点阵的黑白图。
        waitkey();
        clear_screen();          //显示一幅 256*64 点阵的黑白图。
        disp_256x64(1, 1, bmp9);
        waitkey();
        clear_screen();
        display_string_16x16(32, 1, "深圳市晶联讯电子有限公司");
        waitkey();
        clear_screen();          //清屏
        disp_32x32(48, 4, jing2);
        disp_32x32((32*1+48), 4, lian2);
        disp_32x32((32*2+48), 4, xun2);
        disp_32x32((32*3+48), 4, dian2);
        disp_32x32((32*4+48), 4, zi2);
        waitkey();
    }
}
```

7.5.4、以下为并接口方式范例程序
与串行方式相比较，只需改变接口顺序以及传送数据、传送命令这两个函数即可：




图 9. 并行接口

并行程序与串行只是接口定义、写数据和命令不一样，其它都一样

并行程序：

```
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#include <chinese_code.h>

sbit lcd_rs=P3^3;    /*接口定义:lcd_rs 就是 LCD 的 rs*/
sbit lcd_rd=P3^0;    /*接口定义:lcd_e 就是 LCD 的 rd*/
sbit lcd_wr=P2^1;    /*接口定义:lcd_rw 就是 LCD 的 wr*/
sbit reset=P3^5;     /*接口定义:lcd_reset 就是 LCD 的 reset*/
sbit lcd_cs1=P3^4;   /*接口定义:lcd_cs1 就是 LCD 的 cs1*/
sbit key  = P2^0;    //按键
```

//写指令到 LCD 模块

```
void transfer_command_lcd(int data1)
{
    lcd_cs1=0;
    lcd_rs=0;
    lcd_rd=0;
    lcd_wr=0;
    P1=data1;
    lcd_rd=1;
    lcd_cs1=1;
    lcd_rd=0;
}
```

//写数据到 LCD 模块

```
void transfer_data_lcd(int data1)
{
    lcd_cs1=0;
    lcd_rs=1;
    lcd_rd=0;
    lcd_wr=0;
    P1=data1;
    lcd_rd=1;
    lcd_cs1=1;
    lcd_rd=0;
}
```

IIC 接口：




图 10. IIC 接口

7.5.4、以下为 IIC 接口方式范例程序

与串行方式相比较，只需改变接口顺序以及传送数据、传送命令这两个函数即可：

```
/* 液晶模块型号: JLX25664G-580
   IIC 接口
   驱动 IC 是:ST75256
   版权所有: 晶联讯电子: 网址 http://www.jlxlcd.cn;
*/
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#include <chinese_code.h>

sbit reset=P1^1;
sbit scl=P1^3;
sbit sda=P1^2;
sbit key=P2^0;

#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

void transfer(int data1)
{
    int i;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        scl=0;
        if(data1&0x80) sda=1;
        else sda=0;
        scl=1;
        scl=0;
        data1=data1<<1;
    }
    sda=0;
    scl=1;
    scl=0;
}

void start_flag()
{
    scl=1;    /*START FLAG*/
    sda=1;    /*START FLAG*/
    sda=0;    /*START FLAG*/
}

void stop_flag()
{
    scl=1;    /*STOP FLAG*/
    sda=0;    /*STOP FLAG*/
    sda=1;    /*STOP FLAG*/
}

//写命令到液晶显示模块
void transfer_command_lcd (uchar com)
{
    start_flag();
    transfer(0x78);
    transfer(0x80);
    transfer(com);
    stop_flag();
}
```

```
//写数据到液晶显示模块  
void transfer_data_lcd (uchar dat)  
{  
    start_flag();  
    transfer(0x78);  
    transfer(0xC0);  
    transfer(dat);  
    stop_flag();  
}
```

